

# SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE POUR ENVIRONNEMENTS CONTRÔLÉS

## LED LINE

ARMATURE EN APPLIQUE

## RPSM 300 600

2 x 2200 lm



conform with  Zhaga



## Applications

Environnements contrôlés

## Spécifications

### Design

Luminaire en profil aluminium semi-convexe surépaisseur minimale (28 mm).  
Fixation non visible.  
Siliconage entre luminaire - plafond facile.  
Vitrage trempé.  
Driver intégré.

### Couvercle et caisson

Profil extrudé/ tôle intérieure aluminium, tôle de fixation en acier zingué laquée poudre (époxy/polyester 70-80µ) après fabrication.

### Couleur standard

Blanc

### Connecteur

Connecteurs rapides pour branchement.

### Voltage

230 Volts AC standard - autres voltages sur demande.

### LED

OSRAM PrevaLED® Linear Slim - 4000 K  
Durée de vie > 50 000 hrs  
Rendement 137 lm/W

### IP-rating

IP 65 (en bas)

### Poids

4,35 kg.

### Options

1. Dimmable
2. Batterie de secours (1-3hr)
3. Strip led 1300 lm
4. intégration 1\*2200 lm strip led
5. couleur différente (K)
6. Boîtier d'alimentation séparé

### Garantie

OSRAM 5 ans

# LED LINE ARMATURE EN APPLIQUE RPSM 300 600

2 x 2200 lm

