

Porte étanche – Modèle SBC 40

Descriptif du produit

Porte hermétique pour salles propres, hôpitaux, cliniques, industries (électronique, automobile, aéronautique, micro-mécanique, ...)
Montage sur huisserie 3 ou 4 côtés avec cadre contre cadre.
Etanchéité par joint statique tubulaire cellulaire et clonet (option)
Vantail épaisseur 40 mm en acier électrozingué prélaqué polyester 25 microns (coloris selon nuancier RAL)

Porte mono affleurante, simple ou double vantaux, qui s'adapte sur tout type de cloison par l'intermédiaire de profilés de jonction.
Dimensions standard ou sur mesure.
Passage libre largeur standard : 600 à 2800 mm
Passage libre hauteur : 2100 à 2800

Isolation thermique ou phonique grâce à une Ame en laine de roche expansée M0 (densité 100 kg/m³) ou « Ame nid d'abeille » aluminium incombustible.
Charnières en acier inoxydable brossé

-Disponible en version acier inoxydable 304 ou 316 L.

Équipement en options

Oculus bi affleurant, ferme porte, ouvre porte automatique, plinthe automatique, adaptateur cloison ou maçonnerie, protection inox bas de vantaux brossé poli grain 220, arrêt d'urgence type Bouton coup de poing, platines de signalisation et de commande, ventouses, détecteur de proximité, contact à bille inox réglable, anneau lumineux, buzzer d'alarme, digicode, lecteur de badge, cylindre numérique, Huisserie monobloc
asservissement / interverrouillage des portes par automate.

Autres options disponibles sur demande

